

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname:

BINDOX-OELBINDER WB

Datum: Januar '09

01	Bezeichnung des Stoffes und Firmenbezeichnung	
	Handelsname	Bindox-Oelbinder WB
	Verwendung	Oelbinder der Typenklasse I, II, III R für Verkehrswege geeignet (Straße/Wasser)
	Hersteller	Beeker Mühle
02	Mögliche Gefahren	Es sind keine Gefahren bekannt
03	Zusammensetzung	Kautschuk-Kunststoffgemisch
04	Erste-Hilfe-Maßnahmen	
	Nach Einatmen (Staub)	Frischlucht zuführen. Weiter symptomatisch.
	Nach Einnahme	Arzt hinzuziehen
	Nach Hautkontakt	-
	Nach Augenkontakt	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
05	Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
	Löschmittel	Wassersprühstrahl, Kohlendioxid, Löschpulver(ABC), Schaum
	Schutzausrüstung	Unabhängiges Atemschutzgerät (Isoliergerät) verwenden.
06	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	
	Persönliche Schutzausrüstung	-
	Umweltschutzmaßnahmen	-
	Verfahren zur Reinigung	Produkt (gesättigt oder ungesättigt) mechanisch aufnehmen und einer sachgerechten Entsorgung zuführen.
07	Handhabung und Lagerung	
	Handhabung	Übermäßige Staubentwicklung in Verbindung mit offenen Zündquellen vermeiden.
	Lagerung/Verpackung	Trocken lagern / Säcke
08	Expositionsbegrenzung/ persönl. Schutzausrüstung	
	Allgem. Schutzmaßnahmen	Staubentwicklung vermeiden. Der Einsatz einer Staub-

		maske bei zu erwartender Staubentwicklung sowie das Tragen von Arbeitshandschuhen wird empfohlen.
	Hygienemaßnahmen	Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen. Die berufsüblichen Hygienemaßnahmen sind einzuhalten.
	Persönliche Schutzausrüstung	Bei Staubentwicklung: Staubfiltermaske
09	Physikalische/chemische Eigenschaften	
	Form	fest, pulverös
	Farbe	verschieden, indifferent
	Geruch	nahezu geruchlos
	Flammpunkt	-
	Zündtemperatur	172 C
	Wasserlöslichkeit	unlöslich
	ph-Wert	7,8
10	Stabilität und Reaktivität	
	Thermische Zersetzung	ab 125 C
	Gefährliche Reaktionen	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt
	Gefährl. Zersetzungsprodukte	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt
11	Toxikologische Angaben	
		Für das Produkt (ungesättigt) als solches liegen keine toxikologischen Daten vor, da es nach unseren Kenntnissen keine Gefahrstoffe enthält. Beim mit Mineralöl gesättigten Produkt sind die toxikologischen Eigenschaften des entsprechenden Kohlenwasserstoffes (Mineralöles) zu beachten.
	Nach Einatmen	-
	Nach Einnahme	-
	Nach Hautkontakt	-
	Nach Augenkontakt	-
12	Umweltbezogene Angaben	Das ungebrauchte Produkt hat keine schädlichen Wirkungen auf die Umwelt.
13	Hinweise zur Entsorgung	Gesättigtes Produkt muß gemäß der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
14	Angaben zum Transport	Das ungesättigte Produkt unterliegt keinen Transportvorschriften.
15	Rechtsvorschriften	Nicht kennzeichnungspflichtig gem. der GefStoffV / EG-Richtlinien.
	Stoffsicherheitsbeurteilung	-
	Gefahrsymbole	Keine
	enthält	-
	R-Sätze	-
	S-Sätze	-
	Spezifische Vorschriften	Nein
	Nationale Vorschriften	Nein
16	Sonstige Angaben	-

BINDOX-OELBINDER WB